



ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

**НПК НЕФТЕПРОМКОМПЛЕКТ**

Юридический адрес 620014, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 10

ИНН 6671049767 КПП 667101001

8-800-777-32-59

## Техническое описание продукции

### **Описание продукции:**

Мастика битумно-резиновая горячего применения МБР марок 65, 75, 90, 100 (ГОСТ 15836-79) представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума, резиновой крошки и пластификатора.

### **Область применения:**

Предназначена для:

- устройства изоляции подземных стальных трубопроводов и других сооружений с целью защиты от почвенной коррозии
- заделки швов и трещин кровельных покрытий
- укладка кровельных рулонных материалов, обеспечение пароизоляции при устройстве кровельных систем
- укладки под трамвайный рельс
- гидроизоляции строительных конструкций

### **Производство работ:**

Мастика разогревается до температуры 160-180 °С и наносится уже в жидком виде на предварительно огрунтованное битумным праймером основание при помощи шпателя, кисти, либо разливается и разравнивается. Расход материала зависит от типа выполняемых работ. Работы должны производиться с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности, в соответствии с проектной документацией и рекомендациями производителя применяемого оборудования.

### **Хранение:**

- Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до + 30 °С.

- Мастика храниться на поддонах (разрешается использовать Б\у) 1200\*1000, 1200\*800 но не превышать веса 1200 кг.
- Поддоны с мастикой в картонной упаковке ставить друг на друга запрещено
- Поддоны с мастикой в металлических бочках ставить друг на друга разрешено только в два яруса.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

### **Транспортировка:**

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### **Сведения об упаковке:**

Картонные коробки Фасовка от 18-20 кг. По отдельному заказу возможна фасовка по 30 кг в бумажный мешок с силиконизированным внутренним слоем, картонный навивной барабан 32-34 кг, Металлические Б\у 200 л. Пропаренные бочки от 230-250 кг.

Тяжелые предметы укладывать на картонную упаковку запрещается возможное деформация мастики.